

新製品のご案内

平成26年7月
フォステクス カンパニー
東京都昭島市宮沢町512
プレジデント 高橋 洋一

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

敬具

記

製品名 : AR101L オーディオレトリバー
発売予定日 : 平成26年7月下旬
標準価格 : オープンプライス
JANコード : 4995090305172

この件に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 宮沢オフィス
〒196-0024 東京都昭島市宮沢町512
TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067
URL:www.fostex.jp

**NEW PRODUCT
INFORMATION**

AR101L

Audio Retriever

発売予定日:平成26年7月下旬
標準価格:オープンプライス



※画像のiPhoneやカメラ、ケーブルは付属しません。

NEW PRODUCT
INFORMATION

AR101L

Audio Retriever

オープンブライス

iPhone、PC、一眼レフカメラ等、幅広い機器で使用可能な小型・軽量マイクロホンユニット AR101がより便利に。ビデオカメラマイクとして使用時にカメラへスマートに装着可能なバッテリーケースを標準付属して新登場。

AR101Lの新機能

- カメラ用マイクとしての使用がよりスマートに。AR101本体に接続した上でカメラのシューマウントにも装着可能な専用バッテリーケース(単4電池×2)を標準付属。
- バッテリーケースはカメラ用としてだけでなく、iPhone5等で使用する際にも威力を発揮。iPhoneに付属のLIGHTNING-USBケーブルでAR101との接続が可能に。※AR101に付属の30PIN専用ケーブルは不要です。

AR101から継続している主な特長

- ・小型軽量でiPhoneやDSLRなど様々な製品で使用可能なマイクロホンユニット。
- ・2つの入力はそれぞれがステレオ入力仕様。入力レベルはライン~マイクロホン(プラグインパワー)に対応。
- ・単一指向性のコンデンサーマイクロホン(×2)が標準付属。
- ・入力毎にレベルを視覚的に確認できるLEDレベルメーターを搭載。
- ・本体のロータリーエンコーダーにより、各種音量及びPANの調整などが可能。
- ・Pan、Low Cut、Limiter、出力レベルなどの調整が可能なAR101専用アプリケーションをiTunes App Storeで無償提供。
- ・収録/再生時の音声確認に便利なヘッドホンモニター出力を装備。
- ・出力レベルの切替(ライン~マイクロホン)が可能なアナログ音声出力を装備。iOS機器の再生音と入力音を合成して出力も可能。
- ・電源はUSBからの給電方式。micro USB端子へ補助給電時はiOS機器にも給電可能。※付属のバッテリーケースからiOS機器へは給電されません。
- ・カメラ用アクセサリを自在に取り付ける事が可能な筐体デザインに両側がカメラシューへの取付に対応したシューアダプターを付属。
- ・iPhoneをケース(約11mm厚までのもの)に入れたままでも保持する事が可能なスマートホンホルダーが付属。
- ・スマートホンホルダーにはカメラ用オプションを装着可能な三脚ねじ穴を縦横の二箇所にも装備。
- ・手持ちでの収録時に安定した取り回しが可能なアルミ削り出しのグリップが付属。

動作確認済iOS機種

iPhone5S,iPhone5,iPhone4S,iPhone4,iPod touch(4G),iPad(3G),iPad2

バッテリーケース使用時にはLightning-USBケーブルでiPhone5等と接続してご使用することができます。

バッテリーケースを使用しない場合には付属の専用ケーブルにLightning-30ピンアダプタを使用することでiPhone5等でご使用いただけます。

※Lightningケーブル及びアダプタは付属しません。またApple社純正もしくは認証を受けた製品をお使いください。
※iPhone4等の30ピンドックを搭載した機器ではバッテリーケースはご使用できません。付属の専用ケーブルでAR101と直接接続してご使用ください。



※ iPhone5 等と LIGHTNING-USBケーブルで接続可能に。



※付属するバッテリーケース



※一眼レフカメラでの動画撮影時にステレオマイクとして使用可能。

※画像はイメージです。iPhone及びカメラ・ステレオミニケーブル(ET-CO.2)は付属いたしません。

※PCのオーディオインターフェイスとして使用する際にはOS標準のドライバーで動作します(対応OS:Windows XP以降、MacOSX10.6以降)

主な仕様

●アナログ入力

コネクター : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック×2

入力信号タイプ : ライン/マイク兼用

設定可能ゲイン : -12 ~ -59.5dB

プラグインパワー出力 : 常時出力 (約2.5V)

レベルメーター LED : 11 ドット (システムステータス兼用)

●PHONES

コネクター : φ3.5mm ステレオミニジャック

適合負荷インピーダンス : 16 Ω以上

最大出力レベル : 15mW (32 Ω負荷 THD:0.1% 以下)

◆性能◆

●周波数特性 : 20Hz ~ 20kHz ±3dB (LINE IN-ST OUT 間/15mW/32 Ω負荷)

●ノイズレベル : -93dBV 以下 (Mic-ST OUT 間/入力ゲイン最大)

◆一般◆

外形寸法 : 本体 83 (W)×31 (H)×33 (D)mm ※最大突起含む

質量 : 約60g (本体のみ) / 約500g (梱包状態)

電源 : 本体電源 USB miniB タイプ (定格電圧 : 5V)

: 外部電源 USB microB タイプ (iOS 機器への給電専用)

消費電力 : 200mW

付属品 : 単一指向性マイク×2、専用30ピンドック-USB mini Bケーブル、ポーチ、ハンドグリップ、スマートフォンホルダー、シューホルダー、バッテリーケース、単4形乾電池×2

※製品の仕様及び外観などは、改良のため将来予告無く変更することがあります。

※iPhone、iPod、iPad は米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。