

## 新製品のご案内

平成 27 年 5 月  
フォステクス カンパニー  
東京都昭島市宮沢町 5 1 2  
プレジデント 高橋 洋一

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。  
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

製品名 : PM30G プレイヤーズ・モニター  
発売予定 : 平成27年6月下旬  
標準価格 : ¥19,800+消費税  
JANコード : 4995090305752

NEW

### PM30G *Players' Monitor*

ギター・アンプ・シミュレーターのサウンドを忠実に再現するモニター指向のアクティブ・スピーカー。

音楽のリスニングとギター練習の両方を実現する超便利ガジェットのミニ・ジャム「PC-2LIVE」が標準付属。



標準付属するコントローラー  
PC-2LIVE mini Jam

この件に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 宮沢オフィス 国内営業  
〒196-0024 東京都昭島市宮沢町512  
TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 Web:www.fostex.jp

## 製品の詳細について

### 主な特長・機能

- 高性能なギター・アンプ・シミュレーターは数多くありますが、詳細にパラメーターを設定しても、そのサウンドを忠実に再生するためのスピーカーがありませんでした。そこで誕生したのがモニター指向で設計されたアクティブ・スピーカーPM30Gです。
- 幅広い用途で高い評価を得ている弊社アクティブ・スピーカーPM0.3をベースに開発。クリアかつ高効率な15W+15Wデジタルアンプと、著名ギター・アンプと同様にレザー調シートを貼った木製キャビネットに厚手のグリルネットを採用し、リアバスレフ方式により、コンパクトなボディで迫力ある低音と豊かな響きを実現しました。
- 2つのステレオ入力を搭載し、ミックスする音量のバランス調整が可能な超便利ガジェット「PC-2LIVE ミニ・ジャム」が標準で付属します。ギター・アンプ・シミュレーターと携帯プレイヤーやリズムマシン等を接続し、機器間の音量バランスと全体の音量を調整することができます。本格的なミキサーが必要だった事がPC-2LIVEなら手の平サイズで、さらに電源も不要で実現します。デスクトップに置いても邪魔にならず、2つのノブで直感的に素早い音量調整が可能です。
- 7.5cm口径のグラスファイバー振動板にアップロールラバーエッジを採用したウーハーと1.9cm口径のシルクドームツイーターを採用しています。迫力あるサウンドと共に弦へのタッチなど繊細なニアンスも再生します。
- アクティブ・スピーカー (R側) とパッシブ・スピーカー (L側) が1セットになったコンパクトなシステムです。
- 別売のアクティブ・サブウーハー「PM-SUBmini」を追加することで、更に豊かな低音を増強することが可能です。ギタリストだけでなく、ベーシストがご使用する際は特にお勧めいたします。
- ギター・アンプ・シミュレーターだけでなく、各種携帯プレイヤーやPCなどを接続し、手軽に高音質の音楽再生にも対応します。



搭載スピーカーは7.5cm口径ウーハーと1.9cm口径ツイーターの2way構成。コントローラー PC-2LIVE mini Jam が標準で付属します。



#### ●アクティブ・スピーカー背面

15W+15Wの高効率デジタルアンプを搭載。パッシブ・スピーカー (L側) とは付属のスピーカー接続ケーブル (1.5m) で、PC-2LIVEとは付属のRCAピンケーブルで接続頂けます。

※INPUT A (RCAピン) と INPUT B (ステレオミニ) がございますが、同時に2つの入力信号を鳴らすことはできません。INPUT Aが優先となります。2つの音源を同時に鳴らしたい場合には付属のPC-2LIVEをご使用ください。

#### お勧め関連製品



#### PM-SUBmini

アクティブ・サブウーハー  
標準価格 ¥15,000+消費税

好評発売中

別売のアクティブ・サブウーハーPM-SUBminiを追加することで、更に低域を増強することが可能です。パストラムやベース音が心地よく響きます。ギタリストだけでなく、ベーシストにご使用頂く際には、特に追加される事をお勧めいたします。

### 主な仕様

#### スピーカー部

- 低音域ドライバー: 7.5cm (3インチ) コーンスピーカー
- 高音域ドライバー: 1.9cm (3/4インチ) ソフトドームツイーター
- クロスオーバー周波数: 2.65kHz
- 再生周波数帯域: 110Hz~20kHz
- オーディオ入力端子 (アクティブ・スピーカーのみ)
- [INPUT A] 端子: RCA ピンジャック、360mV (入力感度)
- [INPUT B] 端子: ステレオミニジャック、650mV (入力感度)

#### アンプ部 (アクティブ・スピーカーのみ)

- 出力: 15W+15W (RMS)
- 歪率 (THD): 0.1% 未満 (1W 出力、20Hz~20kHz)
- S/N 比: 90 dB 以下 (A-weighted)

#### 一般

- 電源 (DC IN): 専用ACアダプター 15V、3.2A ※製品保証は国内使用に限る。
- 消費電力: 約12W

- 外形寸法: 100W×185H×130Dmm (突起物含まず)

- 本体質量: 1.5kg (アクティブ・スピーカー) / 1.4kg (パッシブ・スピーカー)

- 付属品: ポリウムコントローラー PC-2LIVE ミニ・ジャム×1  
ACアダプター (AD15-3200)×1  
スピーカーケーブル (モノラルミニプラグ/1.5m)×1  
オーディオケーブル (ステレオミニプラグ/0.8m)×1  
オーディオケーブル (RCAピンプラグ×2/1.5m)×1

#### PC-2LIVE ミニ・ジャム仕様

- 入力端子A: Φ6.3mm ステレオ標準フォーンジャック
- 入力端子B: Φ3.5mm ステレオ・ミニジャック
- 出力端子L/R: RCAピンジャック
- 外形寸法: W66mm×H44mm×D70mm (突起物含む)
- 本体質量: 約190g

※製品の仕様及び外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。