

新製品のご案内

平成 27 年 10 月
フォステクス カンパニー
東京都昭島市宮沢町 5 1 2
プレジデント 高橋 洋一

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

製品名 : PC200USB-HR パーソナル・アンプ

発売予定 : 平成27年10月中旬

標準価格 : ¥17,800+消費税

JANコード : 4995090306223

NEW

PC200USB-HR Personal Amplifier

PC オーディオに最適な DAC 内蔵パーソナル・アンプがついに
ハイレゾ対応!



この件に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 宮沢オフィス 国内営業

〒196-0024 東京都昭島市宮沢町512

TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 Web:www.fostex.jp

NEW **PC200USB-HR** パーソナル・アンプ

ハイレゾ対応 DAC内蔵パーソナル・アンプがついに登場。ハイレゾ対応スピーカーシステムの P802-Sと接続するだけで、コンパクトなハイレゾシステムが構築可能。PCオーディオにおいて便利な手元ボリュームコントロールができるハイレゾを実現しました。

製品の詳細について

主な特長・機能

- ハイレゾに対応した USB 入力対応 DAC 内蔵パーソナル・アンプがついに登場しました。これにより、同じくハイレゾに対応した別売のスピーカーシステム P802-S と接続するだけで、コンパクトなハイレゾ対応の PC オーディオシステムが構築できます。
- ハイレゾ・サウンドを手元でボリュームコントロール可能。さらにヘッドホン出力も装備し、小型のボディに USB DAC / スピーカー出力 / ヘッドホン出力 / ボリュームコントローラーの 4 つの機能を集約し、いつも PC のそばに置いて手元で操作したくなるアイテムです。
※パッシブスピーカーとヘッドホンを両方接続した場合、音声はヘッドホンからのみ出力されます。
- 5W+5W のアナログアンプを搭載した PC200USB をパワーアップ。PC200USB-HR では 15W+15W のデジタルアンプを搭載することで、より多彩なパッシブタイプのスピーカーに対応可能。「小音量オーディオ」の世界がさらに広がりました。
- 大好評の DAC 内蔵ボリュームコントローラー PC100USB にパワーアンプを搭載することで、アンプを内蔵していないパッシブタイプの小型スピーカーとの接続に対応。“かんすび”のような多彩な小型スピーカーを手軽に PC に接続して楽しむようになりました。
- Windows および Mac OS X の OS 標準ドライバーで動作可能。特別なドライバーソフトのインストールの手間は必要ありません。
- 適度な重さで操作感のよいボリュームには、大型ステンレス削り出しシルバーノブを採用。また、ボディは堅牢性にも優れた金属製ブラックボディとしました。
- USB ケーブル (1m) とスピーカーケーブル (1.5m) を付属。ケーブルを追加購入することなく、PC とパッシブタイプのスピーカーを接続すればすぐにご使用になれます。

「小音量オーディオ」の豊富なラインナップ
 弊社ラインナップにおいては、PC200USB / PC200USB-HR に加えて、入力機器に応じてアンプ (AP05 / AP15d)、ボリュームコントローラー (PC-1e / PC100d-HR / PC100USB / PC100USB-HR) や “かんすび” の各種スピーカーなどの組み合わせをセレクトすることで、お好みの「小音量オーディオ」をリーズナブルに構築できます。



上面



裏面



別売 ハイレゾ対応スピーカーシステム P802-S 標準価格 ¥10,000 + 消費税 (ペア)

主な仕様

<ul style="list-style-type: none"> ■USB端子 ・コネクター : USBコネクターB ・対応サンプリング周波数 : 32, 44.1, 48, 88.2, 96kHz / 16, 24ビット ■スピーカー出力(L, R) 端子 ・定格出力 : 15W+15W ・適合スピーカーインピーダンス : 4Ω~8Ω ・全高調波歪率 : 0.3% (出力10W, 付加 4Ω, 1kHz) ■PHONES端子 ・コネクター : φ3.5mmステレオミニジャック ・最大出力 : 15mW+15mW (32Ω負荷) ・適合負荷インピーダンス : 32Ω以上 ・全高調波歪率 : 0.1% 	<ul style="list-style-type: none"> ■周波数特性 : 20Hz~40kHz ±3dB (8Ω時) ■外形寸法 : 95 (W) × 52 (H) × 86 (D) mm ■本体質量 : 約363g (線材含まず) ■電源 : DC15V (専用ACアダプター) ■付属品 : USBケーブル (1m) × 1 スピーカーケーブル (1.5m) × 1セット ACアダプター × 1
---	--

※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。