

新製品のご案内

平成 27 年 11 月
フォステクス カンパニー
東京都昭島市宮沢町512
プレジデント 高橋 洋一

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

製品名 : HP-V8 真空管ヘッドホンアンプ
発売予定 : 平成27年11月下旬
標準価格 : ¥880,000+消費税
JANコード : 4995090305899

NEW

HP-V8 Vacuum Tube Headphone Amplifier

**出力管に300B、電源部にKT88を搭載。アナログ技術を駆使し
S/N比115dBを実現した真空管ヘッドホンアンプ「HP-V8」誕生。**



この件に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 宮沢オフィス 国内営業
〒196-0024 東京都昭島市宮沢町512
TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 Web:www.fostex.jp

NEW HP-V8 真空管ヘッドホンアンプ

製品の詳細について

主な特長・機能



- KT88を使用した独自の電源システムStabilized Tube-controlled Power Circuit(ST-PC)により残留ノイズを大幅に低減し、S/N比115dBを実現。
- 電圧増幅管にはE88CC、出力管は300Bを使用。
- 電源部はBando Electronics社製トロイダル電源トランス、ヒータートランス、チョークトランスを採用。
- 出力トランスには橋本電気社製のバランス、アンバランス出力対応カスタムアウトプットトランスを搭載。
- ベースプレートには質量2kgのアルミ板を使用。出力管との間にテフロンとOFC (Oxygen-free Copper) プレートを使用し振動ノイズを徹底的に排除。
- 音量の左右誤差を最小限にするため高級オーディオ用電子ボリュームを採用。
- 新規開発したカスタム電解コンデンサー、カスタムフィルムコンデンサーを搭載。
- フルテック社製ACインレット搭載。
- 三菱電線工業社製電源ケーブルを採用。



本製品の販売について

本製品の販売につきましては弊社が認定した取扱認定販売店に限定させていただきます。
取扱認定販売店につきましては弊社ホームページにてご確認頂けます。

www.fostex.jp/products/hp-v8/

主な仕様

| | | | |
|--------------|------------------------|-------|---------------------------------------|
| ■使用真空管 | : KT88、E88CC、300B | ■入力 | : RCA (L/R) アンバランス × 1 |
| ■最大出力 | : 2000mW (16Ω時) | ■出力 | : XLR (4極) バランス × 1 |
| ■適合負荷インピーダンス | : LOW 16 - 600Ω | | : Φ6.3mm ステレオフィोन アンバランス × 1 |
| | : HIGH 48 - 600Ω | ■消費電力 | : 198W |
| ■周波数特性 | : 20Hz - 50kHz (typ) | ■電源 | : AC100V |
| ■S/N 比 | : 115dB | ■寸法 | : 430(W) × 245(H) × 416(D) mm (突起物除く) |
| ■THD + N 特性 | : 0.5%以下 (32Ω, 1V RMS) | ■本体質量 | : 約 31kg |
| | | ■付属品 | : 電源ケーブル (1.5m) × 1 |

※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。