

新製品のご案内

平成 29 年 3 月
フォステクス カンパニー
東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号
プレジデント 高橋 洋一

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

製品名 :P804-S スピーカーシステム
:AP20d パーソナル・アンプ

発売予定 :平成29年4月中旬

標準価格 P804-S:¥19,800+消費税/1ペア
AP20d:¥14,800+消費税/1台

JANコード P804-S:4995090307497
AP20d:4995090307510

NEW

P804-S Speaker System

ハイレゾ対応コンパクトスピーカー第3弾。
コンパクトなボディに豊かで力強い低音を
再生。



AP20d Personal Amplifier

小型パーソナル・アンプ第3弾。
20W+20Wのデジタルアンプを採用し、
P804-Sなどのハイレゾスピーカーに対応。



この件に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 国内営業
〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号
TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 Web:www.fostex.jp

●ショールーム 〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-9-3 Stream Tamagawa 1F-A TEL:03-6672-1124



製品の詳細について

主な特長・機能

P804-S

● P802-S / P803-S に続くコンパクトで上質なオーディオを実現したハイレゾ対応パッシブスピーカー。P803-S と同じ設置面積でありながら、新設計のエンクロージャー、10cm 口径ウーハーユニット、UFLC ソフトドーム振動板を採用したツイーターにより、コンパクトなボディに豊かで力強い低音再生と 40kHz まで伸びたハイレゾサウンドを実現しました。

● インシュレーターとベースボードを備えた底面バスレフ方式は、設置場所の違いによる低域の量感への影響を低減させますので、設置の自由度が高まります。

● ツイーターには UFLC ソフトドーム振動板を採用。内部損失が大きく軽量の振動板により、周波数特性は 40kHz の高域まで十分に伸びたハイレゾ対応仕様としました。

● ウーハーは 10cm 口径を採用。コーン紙には適度な剛性と内部損失を保有する木材パルプを採用し、アップロール形状ゴムエッジにより十分な耐入力と低音特性を保有させています。

● スピーカーグリルを採用することで、重厚な外観フェイスを獲得するとともに、スピーカーユニットを思わぬ事故から守ります。

● AP20d などのハイレゾ対応パワーアンプと接続するだけで、手軽にハイレゾシステムを構築できます。

● PC200USB-HR などのハイレゾ対応 DAC & パワーアンプを PC と P804-S の間に接続するだけで、手元でボリュームコントロールが可能なコンパクト・ハイレゾシステムを手軽に組むこともできます。

主な仕様

- 型式: 2ウェイバスレフ型
- クロスオーバー周波数: 2.8kHz
- 使用ユニット: 10cmコーン形ウーハー、20mmソフトドームツイーター
- 最大許容入力: 60W
- インピーダンス: 4Ω
- 再生周波数帯域: 60Hz~40kHz(-10dB)
- 出力音圧レベル: 80dB/W(1m)
- 外形寸法: 140(W) × 264(H) × 172(D) mm (1本 / ターミナル含まず)
- 質量: 2.33kg (1本)
- 付属品: スピーカーケーブル (1.5m) × 2

AP20d

● デジタルアンプを搭載したコンパクトなハイレゾ対応パワーアンプです。ご好評の AP05 / AP15d に続き、小型パーソナル・パワーアンプのラインナップを拡充。電源回路や各種パーツを見直し、ハイレゾに対応するとともに音質を大幅に向上。出力も 20W+20W (4Ω) に増強しました。P802-S / P803-S / P804-S などのハイレゾ対応パッシブスピーカーと接続することで、手軽にハイレゾシステムを構築できます。

● PC やメディアプレーヤーなどの各種音楽ソースを入力し、スピーカー端子に弊社かんすぴシリーズのパッシブスピーカーなどを接続するだけ。もちろん、接続用のステレオミニケーブル (0.8m) / ステレオ RCA ケーブル (1.5m) やスピーカーケーブル (1.5m) × 2 本も付属しています。

● 入力端子は、フロントパネルのステレオミニ端子に加えてリアパネルに RCA ピンも装備。CD プレーヤーなどの入力ソースを常時接続しておく場合などに便利です。

※入力信号はステレオ・ミニジャックが優先です。ステレオ・ミニジャックと RCA ピンの同時入力はできません。

● 自動的に消費電力を抑えるオートスタンバイ機能を装備。この機能は ON/OFF が可能ですので、再生機側の出力レベルを絞った際などに意図しないタイミングでスタンバイ状態に切り替わってしまうことも回避できます。

主な仕様

- 最大出力: 20W+20W (負荷4Ω)、12W+12W (負荷8Ω)
- 適合スピーカーインピーダンス: 4Ω~8Ω
- 周波数特性: 20Hz~40kHz
- 全高調波歪率: 0.01% (出力3W、負荷8Ω、1kHz)
- S/N比: 100dB以上
- INPUT端子: ステレオ・ミニジャック、RCAピン×2 (入力感度: 1V) ※入力信号はステレオ・ミニジャックが優先。
- 電源: DC 15V (専用ACアダプター付属)
- 消費電力: 60W (最大)、1W以下 (スタンバイ時)
- 外形寸法: 108(W) × 42(H) × 138(D) mm ※突起物含む
- 質量: 520g
- 付属品: ACアダプター×1、スピーカーケーブル (1.5m) × 2、ステレオミニケーブル (0.8m) × 1、ステレオRCAケーブル (1.5m) × 1

※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。