

2020年6月11日  
 フォステクスカンパニー  
 a division of Foster Electric Co., Ltd.

## 30年以上の長きに渡り放送設備や小規模拡声などで使用され続けてきた小型アクティブ・スピーカー6301シリーズに Dante®※ オーディオ・ネットワーク規格対応モデルをラインナップ

フォスター電機株式会社フォステクスカンパニー（代表取締役社長：吉澤博三／東京都昭島市／以下フォステクスカンパニー）は、放送設備や小規模拡声などで長きにわたりスタンダード・モデルとして使用され続けているアクティブ・スピーカー6301シリーズに、Dante® オーディオ・ネットワーク規格対応モデル6301DTをラインナップし、8月下旬より販売いたしますので、お知らせいたします。

※ Dante® は、Audinate 社の登録商標です。

製品名	アクティブ・スピーカー
製品型番	6301DT
標準価格	¥60,000 + 消費税(1台)
JANコード	4995090308838
発売予定日	2020年8月下旬
製品ページ	<a href="https://www.fostex.jp/products/6301dt/">https://www.fostex.jp/products/6301dt/</a>



**Dante®**

### ◎本製品に関するお問い合わせ先

フォステクスカンパニー 国内営業  
 〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号 TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 URL <https://www.fostex.jp/>

フォステクス・オンラインショップ  
 URL <https://store.fostex.jp/>

## Active Speaker 6301DT



6301DTは、放送設備業界などで長きに渡り使用され続ける実績を持つ、20W パワー・アンプ内蔵のモニター用アクティブ・スピーカー 6301 シリーズに、Audinate 社が開発した複数の非圧縮デジタル・オーディオ信号の伝送を実現する Dante® オーディオ・ネットワーク機能を搭載した小型アクティブ・スピーカーです。

### ■主な特長

- コーン型フルレンジスピーカーを採用し、安定感のあるサウンドを実現。
- シリーズ共通の小型設計により、省スペースに設置が可能。
- 堅牢なアルミダイカスト製エンクロージャーを採用。
- 万一の転倒時でも破損しないよう、スイッチ、ノブ類の突起を抑えたフラットデザインを採用。
- AC100V～240Vの電源に対応するスイッチング電源回路を採用。  
※製品保証の適応は日本国内での使用時に限定されます。
- Dante® ネットワーク信号から抽出された任意の2チャンネル・デジタル信号のどちらか、もしくは両方を出力することができます。
- Dante® Ultimoチップ搭載。対応サンプリング周波数：44.1/48/88.2/96 kHz
- 別売アクセサリの壁取り付けアングル EB-6301 を取り付ければ、角度調節や壁面固定も可能。

### ■製品画像



正面



裏面

### ■主な仕様

- スピーカー部**  
エンクロージャー方式：密閉型(材質/アルミダイカスト)  
内蔵ユニット：コーン型10cmフルレンジユニット×1  
再生周波数帯域：70Hz～15kHz  
出力音圧レベル：85dB/W(1m)  
最大出力音圧レベル：98 dB
- アンプ部**  
定格出力：20W  
入力端子：アナログ アンバランス/φ6.3 mm (1/4") TSフォーン、Dante/RJ45 (CAT5e以上)  
T.H.D.：0.05 % (1 kHz 1 W出力時)  
残留ノイズ：-65 dBV
- 一般**  
外形寸法：120 (W) × 189 (H) × 120 (D) mm ※最大突起部含む  
本体質量：約2.3 kg  
電源：AC 100 V～240 V, 50/60 Hz  
消費電力：10 W ※本製品にはオートスタンバイ機能はございません。  
付属品：電源コード(約2m) × 1

※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。 ※製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。