

## 新製品のご案内

平成 27 年 12 月  
 フォステクス カンパニー  
 東京都昭島市宮沢町512  
 プレジデント 高橋 洋一

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
 さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。  
 従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

製品名 :FS-3DA D/A コンバーター  
 発売予定 :平成27年12月下旬  
 標準価格 :¥19,000+消費税/1台  
 JANコード :4995090306728

製品名 :FS-4AS(B) アクティブスピーカー  
 :FS-4AS(W) アクティブスピーカー  
 発売予定 :平成27年12月下旬  
 標準価格 :¥39,000+消費税/ペア  
 JANコード :FS-4AS(B) :4995090305974  
 :FS-4AS(W) :4995090306018

NEW

### FS-3DA D/A Converter

アナログ音声入力に対応した24bit/96kHz対応USBバスパワー駆動のD/Aコンバーターと、高解像度と中低域のリアリティを追求し、奥行き感のある音場を実現したアクティブスピーカー。ハイレゾ音源をシンプルにもっと楽しめるFSシリーズ新登場。



FS-3DA



FS-4AS(B)



FS-4AS(W)

この件に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 宮沢オフィス 国内営業

〒196-0024 東京都昭島市宮沢町512

TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067 Web:www.fostex.jp

**NEW FS-3DA** D/Aコンバーター

製品の詳細について



主な特長・機能

- 最大 24 bit/96 kHz(PCM)の音声入力まで対応  
FS-3DAは、ドライバのインストール不要でWindows およびMac OS X のOS 標準ドライバーで動作する、USBバスパワー駆動のD/Aコンバーターです。付属のUSBケーブルでPCと接続し、ハイレゾに対応した再生アプリケーションを使用する事で、最大24bit/96kHzのPCM音源を高音質で楽しむことができます。
- デジタル2系統、アナログ1系統の入力端子を装備  
デジタル(USB/オプティカル)入力を2系統を装備。さらにアナログ入力を1系統装備しており、アナログ出力再生機器も接続可能。ご使用環境にあわせて3系統の入力からセレクトすることができます。
- スピーカーでもヘッドホンでも高音質  
オーディオクオリティのオペアンプを採用し、スピーカーはもちろん、ヘッドホンでも高音質再生を楽しむことができます。
- 美しいヘアライン加工のアルミ筐体を採用  
ヘアライン加工を施した美しいアルミ製筐体と削り出しポリウムノブを採用。また両サイドには木目調パネルをあしらひ、デスクトップに映える高級感を醸し出しています。
- ケーブル2種を付属  
USBケーブル(ABタイプ/1m)、RCAケーブル(赤白ステレオ/1.5m)×各1本を付属。



フロント



リア

主な仕様 (FS-3DA)

- [DIGITAL USB IN] 端子 : コネクタ USBフルスピード  
サンプリング周波数 最大24bit/96kHz
- [DIGITAL OPT IN] 端子 : コネクタ 角形オプティカル、  
フォーマット(S/PDIF(32, 44.1, 48, 88.2, 96kHz))
- [ANALOG LINE IN] 端子 : 基準入力レベル -10dBV
- [ANALOG LINE OUT] 端子 : コネクタ RCAジャック  
定格出力レベル +6dBV  
THD 0.01%以下  
周波数特性 20Hz~40kHz
- [PHONES] 端子 : コネクタ ステレオ標準ジャック  
出力 100mW+100mW(32Ω負荷)  
THD 0.01%以下  
周波数特性 20Hz~40kHz
- 電源 : USBバスパワー(5V, 500mA)
- 消費電力 : 最大2.5W
- 本体質量 : 約700g
- 外形寸法 : 150(W)×41(H)×121(D)mm ※ゴム足含む
- 付属品 : USBケーブル(1m)×1、  
RCAケーブル(赤白ステレオ/1.5m)×1

**NEW FS-4AS** アクティブスピーカー・システム

製品の詳細について



主な特長・機能

- 高剛性アルミダイキャストフレームを採用した新開発の 100 mm (4インチ)ウーハーを搭載  
中低音を受け持つウーハーには、キャビネットから伝わる不要な振動の影響を抑える高剛性アルミダイキャストフレームを採用。振動板にはクラフトパルプを基本とした天然繊維を使用し、表面には特殊なコーティングを施し剛性を高めることで、小型ながら表現力豊かな中低音を再現します。また、エッジにはリニアリティに定評のある、プチルゴムを採用。振動板の分割共振を適度に吸収し大入力にも対応します。
- 19 mm(3/4インチ)ソフトドーム・ツイーターを搭載  
軽量で極めて安定度の高い性能を実現するソフトドーム(UFLC)振動板を採用。また、磁気回路には磁性流体を使用し、温度上昇を抑え、常に安定した動作を実現します。音域は40kHzまで伸び、ハイレゾ音源を美しく再生します。
- 不要な共振を抑えるエンクロージャー設計  
エンクロージャーは、バツフルを18mm厚、その他を12mm厚と材厚を組み合わせたMDF材を採用。また、補強木を最適な位置に配置することで、箱鳴りの防止と強度を確保し、不要な共振による音の濁りを低減しています。
- 高性能Dクラスアンプ搭載  
ウーハー用に25 W、ツイーター用に16 Wの高性能Dクラス・アンプを搭載。それぞれの帯域を専用を増幅するバイアンプ方式を採用し、ドライバユニットの特長を最大限に引き出します。
- 操作が容易なフロントスイッチ採用  
フロントに、ボリュームと省電力モード用スイッチを搭載し、手でオン/オフ設定を行うことができます。(欧州環境配備設計ErP指令準拠)



フロント(W)



フロント(B)



リア

主な仕様 (FS-4AS)

- スピーカー部  
エンクロージャー : 2ウェイ・バスレフ方式  
内蔵ユニット : 100mm(4インチ)ウーハー  
: 19mm(3/4インチ)ソフトドーム・ツイーター
- アンプ部  
最大出力 : ウーハー:25W、ツイーター:16W  
インプット : RCAジャック  
定格入力レベル : -10dBV以上  
入力インピーダンス : 10kΩ以上  
高調波歪率 : 0.1%  
再生周波数帯域 : 60Hz~40kHz  
クロスオーバー周波数 : 2kHz
- 一般  
外形寸法 : 150(W)×237(H)×192(D)mm(フロントスイッチ、RCAピンジャック含む)  
本体質量 : 約3.3kg  
電源/消費電力 : AC100V/50W, 0.5W以下(スタンバイ(休止)状態)
- 付属品 : ACケーブル(2m)×2, RCAケーブル(赤白ステレオ/1.5m)×1

※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。